



ALLEGATO B1_ELENCO ATTREZZATURE IN CONSEGNA

1 F.001	<p>Microfono AKG 414 XLS Diagramma polare : omnidirezionale, cardioide, cardioide largo, ipercardioide, figura-8. Risposta in frequenza: 20Hz – 20000Hz Sensibilità: 23mV/Pa (-33dBv) Rapporto segnale/rumore: 88dB-A Alimentazione: Phantom</p>
2 F.002	<p>Microfono AKG 451 Diagramma Polare: Cardioide Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz Sensibilità: 9 mV/Pa (-41 dBV) SPL max: 135/145/155 dB Rapporto S/N (A-weighted): 76dB Pad: 1 ... dB Filtro passa alto: 12 dB/Ottava a 75Hz e 100Hz Alimentazione: Phantom 9V - 52V Dimensioni: D19 x 160mm Peso: 125g</p>
3 F.003	<p>DPA d:vote classic touring kit 10. Il Kit comprende: 10 x d:vote™ 4099 Instrument Microphones 10 x Microdot adapters 10 x Miniature Microphone Cables 8 x Clips for Violin 3 x Clips for Piano 4 x Clips for Guitar 2 x Clips for Sax/Trumpet 2 x Universal Clips 2 x Clips for Bass 2 x Clips for Drum 1 x Peli Case</p>
4 F.004	<p>DOA ST 2011C microfono stereo che contiene 2x compatto modulare Riferimento-Standard microphone, Twin-membrana della capsula tecnologia, cardioide, 20 - 20.000 Hz, gamma dinamica 1 ... 16 dB (A) re. 20 Pa (max. 18 dB (A)), alloggiamento nero, nuovo modello della DPA 4011, dimensioni 19 x 92 mm, peso 64g</p>



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

PROVINCIA DI LECCE



- 5
F.005
- SISTEMA MICROFONICO PALMARE WIRELESS CON CAPSULA SM58Il sistema microfonico palmare senza fili Shure QLXD24/SM58
Radio microfoni
- 6
F.006
- SISTEMA MICROFONICO Shure QLXD24 con SHURE QLXD1 TRASMETTITORE DIGITALE BODYPACK digitale con microfono ad archetto
- 7
F.007
- BSS AE133 DI Box - INPUT
Impedenza di ingresso: 1M Ohm (pad a 0 dB), 47k Ohm (pad a -20dB), 47k Ohm (pad a -40dB)
Livello massimo di ingresso: +9 dBu (pad a 0 dB), 29 dBu (pad a ...
ntom), < 2 mA (batteria)
Alimentazione Phantom: +20 V DC a 48 volt DC
Dimensioni: 59 mm x 124 mm x 143 mm
Peso: 650g